

Cepex socle de prise de courant mural SCHUKO®, gris Référence 4970



- bornes à vis
- entrée de câble en haut avec manchon M 25, trois entrées obturées M 25, une entrée obturée M 20 pour câbles 7-13 mm Ø
- résistant aux projections de ballons selon DIN 18032

Caractéristiques techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p+T
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Indice de protection	IP44
Sécurité enfants	false
Poids	245 g
Certification de conformité	EAC

Dimensions




Schéma 1 MB 312	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6